


РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 **mitsubishi**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.
КЛИМАТИЗАТОР



SRF25ZS-W
SRF35ZS-W
SRF50ZSX-W



Този климатизатор е в съответствие с директива 2004/108/ЕС на Европейската комисия и директива 2006/95/ЕС за ниско напрежение.



СЪДЪРЖАНИЕ

Техника за безопасност	2
Имена и функции на частите	6
Работа с дистанционното управление	8
Проблем при работа с дистанционното	8
Процедура за извънредна работа	8
Инсталиране на два климатизатора в едно помещение	9
Родителски контрол	9
Работна и индикационна секция на дистанционното управление	10
Настройка на часовника	11
Процедура за работа в автоматичен режим AUTO	11
Настройка на температурата при автоматичен режим AUTO	12
Скорост на вентилация FAN SPEED	12
Процедура за настройка на режим COOL/ HEAT/ DRY/ FAN	13
Настройка на температурата	13
Характеристика на режим на отопление HEAT	13
Настройка на въздушната струя	14
Работа със SLEEP TIMER	15
Работа с таймер за изключване OFF-TIMER	15
Работа с таймер за включване ON-TIMER	16
Работа със SLEEP TIMER + ON-TIMER	16
Работа с ON-TIMER + OFF-TIMER	17
Работа със седмичен таймер WEEKLY TIMER	18
Режим висока мощност/икономичен HIGH POWER/ECONOMY	22
Нощен режим NIGHT SETBACK	23
Безшумен режим SILENT	23
Режим по самопочистване SELF CLEAN	24
Функция автоматичен рестарт	24
Съвети за ефективна работа	24
Избор за изход на въздуха	25
Грижи и поддръжка	26
Правилна инсталация	28
Неизправна работа	28
Моля, запомнете!	29
Кога да се свържете незабавно с Вашия дилър?	30
Относно мулти-сплит системи	30
Самодиагностични функции	31

Техника за безопасност

- Преди да започнете използването на системата, моля прочетете тези ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ внимателно, за да осигурите правилната ѝ работа.
- Когато сте прочели Инструкцията за експлоатация, моля съхранявайте я на удобно място за консултация. Ако някой друг поеме управлението на климатизатора, уверете се, че той също е запознат с Инструкцията.

⚠ ОПАСНО	Неправилните действия биха могли да имат драматични последиствия като смърт, сериозна травма и др.
⚠ ВНИМАНИЕ	Може да се причини сериозен проблем в зависимост от обстоятелствата.

Моля, спазвайте тези предупреждения много внимателно, тъй като те са съществени за Вашата безопасност.

- Символите, които се срещат в текста по-долу, имат следното значение:

	Строго забранено		Да се спазват инструкциите внимателно		Да се осигури правилно заземяване
---	-------------------------	---	--	--	--

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ

⚠ ОПАСНО	
	<ul style="list-style-type: none"> • Тази система е предназначена за домашно (и др. подобно) ползване. Ако се използва в много лоши условия, като напр. силно замърсена работна среда, съоръжението може да не функционира добре
	<ul style="list-style-type: none"> • Системата трябва да бъде инсталирана от Вашия дистрибутор или от квалифициран персонал. Не Ви препоръчваме да инсталирате сами системата, тъй като всякакво неправилно действие може да причини теч, токов удар или пожар.
⚠ ВНИМАНИЕ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Да не се инсталира на места, където може да има изтичане на запалим газ. Изтичането на газ може да предизвика пожар.
	<ul style="list-style-type: none"> • В зависимост от мястото на инсталиране, може да е необходим прекъсвач на тока. Ако не бъде предвиден такъв прекъсвач, може да се причини токов удар. • Уверете се, че кондензният маркуч е отведен правилно, така че всичката вода да изтича навън. Небрежност може да причини наводняване в помещението.
	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че системата е правилно заземена Заземителните кабели в никакъв случай не би трябвало да бъдат свързвани с газопровод, водопровод, гръмоотвод или подземни телефонни кабели. Неправилната инсталация на заземителните кабели може да предизвика токов удар.



■ Предпазни мерки

■ ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ОПАСНО



- Деца не трябва да си играят с климатизатора.
- Не оставяйте за продължителен период под въздействието на студената въздушна струя.
Това може да предизвика проблеми със здравето Ви.
- Да не се почиства и поддържа от деца без родителски надзор.
- Не вкарвайте нищо на входа на въздушната струя.
Това може да причини наранявания, тъй като вентилаторът работи на високи обороти.



- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен когато са наглеждани или са им дадени инструкции относно използването на уреда от човека, отговорен за тяхната безопасност.
- Пазете дистанционното управление от деца.
Батериите и други дребни части могат да бъдат погълнати от деца.

ВНИМАНИЕ



- Използвайте само сигурни предпазители.
Строго забранена е употребата на стоманена или медна тел, от което може да се получи повреда или пожар.
- Не докосвайте ключовете с мокра ръка.
Опасност от токов удар.
- Не се люлейте на инсталцията
Ако тя падне, може да се нараните.
- Моля, не впръсквайте спрейове с бои или против инсекти, ароматизатори и др. близо до въздушната струя или директно в инсталцията.
Това може да причини пожар.
- Не поставяйте уреди, работещи с пламък, до възд. струя на климатика.
Уредите може да функционират неправилно.
- Не поставяйте никакви съдове с вода, като напр. вази, върху уреда.
Проникналата в уреда вода може да повреди изолацията и следователно да причини токов удар.
- Не почиствайте климатика с вода.
Опасност от токов удар.
- Тази климатична система може да се ползва единствено по предназначение, а не например за запазване на храни, растения, животни и прецизни уреди или произведения на изкуството.
Системата е предназначена само за нормални жилищни условия и всяка по-различна употреба може да доведе до разваляне качеството на храните и т.н.
- Не изисквайте климатичната система да се монтира там, където на директния въздушен поток от нея ще бъдат изложени растения или животни.
Това е вредно за здравето им.
- Не сядайте върху външното тяло и не поставяйте нищо върху него.
Ако то или други неща от него паднат, може да се наранят хора.
- След продължителна употреба проверявайте от време на време носещата конструкция.
Ако подобна повреда не се отстрани своевременно, агрегатът може да падне и да причини наранявания.



■ Предпазни мерки

⚠ ОПАСНО	
	<ul style="list-style-type: none">● Не докосвайте алуминиевите топлообменици. Невнимание може да доведе до порязване● Не слагайте домакински електроуреди или предмети под вътрешното или външното тяло. Кондензацията от уреда може да замърси уредите и да причини злополука или токов удар.● Не включвайте системата без въздушен филтър. Може да причини повреда поради запушването на топлообменника.● Не изключвайте захранването веднага след изключване на уреда. Изчакайте поне 5 минути, поради риск от изтичане на вода или повреда.● Не спирайте системата с главния ключ за захранването. Може да предизвика пожар или изтичане на вода. Също така вентилаторът може да стартира неочаквано и да причини телесна повреда● Не наливайте вода в уреда и не слагайте съдове с вода върху него Влизането на вода в уреда може да повреди izolацията и да предизвика токов удар.
	<ul style="list-style-type: none">● Когато използвате системата заедно с отоплителен уред, проветрявайте редовно помещението. Недостатъчното проветряване може да причини нещастни случаи поради липсата на кислород.● Закрепете стълбата или предметите, върху които стъпвате, когато почиствате филтрите. Неспазването на това може да предизвика телесна повреда чрез преобръщането на предметите.● При почистване на системата изключвайте уреда и захранването. Никога не почиствайте тялото, докато вътрешният вентилатор работи.● Не поставяйте предмети около външното тяло и не позволявайте полепването на листа по тялото. Ако има предмети, листа, плिकове и т.н. около тялото, се затруднява както нормалната му работа, така и малки животни могат да навлязат в системата и да причинят токов удар или пожар.● Свържете се с Вашият дистрибутор за почистването на вътрешността на уреда. Не опитвайте сами. Използването на неодобрени препарати или грешен метод за чистене може да повредят компонентите на уреда и да предизвикат течове. Повреда, дим или пожар също могат да се предизвикат, ако препарат попадне върху електрическите части на мотора.● Спрете уреда и изключете захранването, ако чуете гръмотевици наблизо или има опасност от мълнии. Могат да повредят уреда.● Не позволявайте външни предмети да влизат във вътрешното тяло през отворите за въздух Това може да повреди уреда.● Ако захранващият кабел се повреди, се свържете с Вашия дилър или професионален монтьор Ако не бъде заменен, може да предизвика повреда на уреда или пожар.




■ Предпазни мерки

■ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ РЕМОТ


 ВНИМАНИЕ	
	<ul style="list-style-type: none">● Не правете ремонт или модификации сами. Консултирайте се с Вашия дистрибутор ако уреда има нужда от ремонт. Действието може да доведе до течове, токов удар или пожар.
	<ul style="list-style-type: none">● За ремонт на системата се консултирайте с Вашия дистрибутор. Погрешен ремонт може да доведе до токов удар, пожар и др.● Свържете се с Вашия дилър или с професионален монтьор, когато се налага уредът да бъде преместен. Погрешен ремонт може да доведе до протичания на вода, токови удари, пожар и др.● Ако забележите някакви смущения (миризма, пламък и др.), спрете инсталацията, изключете я от захранването и уведомете Вашия дистрибутор. Продължаването на работния процес при подобни необичайни условия може да доведе до погрешно функциониране, токов удар, пожар и др.● Ако климатизаторът не охлажда или отоплява помещението, може да има изтичане на хладилен агент. Свържете се с дилъра си. Ако има нужда да се добави хладилен агент, консултирайте се с Вашия дистрибутор за правилни инструкции. Ако хладилният агент попадне върху незащитена кожа, може да предизвика премръзване. Ако хладилният газ се вдиша прекомерно, може да предизвика влошаване на нервните функции като световъртеж и главоболие или влошаване на сърдечните функции като неравномерен пулс или временно сърцебиене. Ако случайно изтече хладилен агент от уреда към отоплителен уред или друг източник на топлина, може да се появят вредни газове.

Имена и функции на частите


ВЪТРЕШНО ТЯЛО



• С отстранен преден панел




ВЪНШНО ТЯЛО




Имена и функции на частите

Индикационна секция



Акcesoари



Безжично дистанционно управление



Поставка за стена за дист. управление



Натурален ензимен филтър (Зелен)



Фотокаталитичен миещ се дезодориращ филтър (Оранжев)



Батерии x2 (R03 (AAA, Micro))



Винт (2 броя) (За монтиране на поставката за дист. управление)


Забележка

• Сигнал от дистанционното управление

При избрани запаметена температура от 24°C, автоматичен режим и автоматичен въздушен поток, се чува писукащ два пъти сигнал.

Когато изключите климатика с бутон ON/OFF (с изключение на режим CLEAN), сигналът е единичен.

Въздушен поток



Запаметена температура



Работа с дистанционното управление


Смяна на батериите

Следните случаи означават изтощени батерии. Заменете старите батерии с нови:

- Не се издава звук, когато се изпраща сигнал.
- Дисплея избледнява.

1 Махнете задния капак и извадете старите батерии.

2 Сложете нови батерии. R03 (AAA, Micro) x2



3 Затворете капака

4 Натиснете бутон ACL с върха на химикалка.

Стр. 11


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не използвайте стара батерия заедно с нова.
- Махнете батериите, когато дистанционното управление не се използва за дълго време.
- Животът на батериите, произведени в съответствие с японските стандарти JIS и IEC, е от 6 до 12 месеца. Ако не се използват по-дълго време, могат да се окислят и да повредят дистанционното управление.
- Животът на батериите е написан върху тях. Той може да бъде по-къс поради времето от производство до използване. Въпреки това батериите може да бъдат в изправност след изтичане на указания живот.

■ Когато дисплея показва някакво ненормално състояние, натиснете бутон ACL с върха на химикалка.

Използване на поставката за дист. управление

Дистанционното управление може да се ползва прикрепено към стена или колона посредством поставката. Преди монтажа се уверете, че климатизаторът приема правилно сигналите от дистанционното управление. За да поставите или вземете дистанционното управление от поставката, плъзнете го нагоре или надолу.



Забележки за дистанционното управление

⊘ Строго забранено

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Не го поставяйте на места с висока температура, напр. до печка. | <ul style="list-style-type: none"> • На места, непредпазени от директна слънчева или силна светлина. | <ul style="list-style-type: none"> • Може да се повреди при изпускане. Бъдете внимателни. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Не поставяйте прегради между дистанционното и климатизатора. | <ul style="list-style-type: none"> • Пазете го от заливане с вода или други течности. | <ul style="list-style-type: none"> • Не поставяйте тежки предмети върху дистанционното управление. |

Когато не може да се командва работата чрез дистанционното управление

- **Не са ли изхабени батериите?** Виж "Смяна на батериите" по-горе. Сменете батериите с нови и повторете действието още веднъж.
- **Ако все още има повреда, изпълнете процедурата за извънредна работа.** Долу. Свържете се с Вашия дистрибутор.

Процедура за извънредна работа

- Бутонът ON/OFF включва и изключва климатизатора, в извънредни случаи, когато не може да се използва дистанционното управление.


Работна програма

- РАБОТЕН РЕЖИМ : AUTO
- СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАЦИЯ : AUTO
- ВЪЗДУШЕН ПОТОК : AUTO

- Работата започва при натискане на бутон ON/OFF и спира при повторното му натискане.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не задържайте бутон ON/OFF за повече от 5 секунди. Задържането му за повече от 5 сек. започва автоматично охлаждане използвано при обслужване или преместване на уреда.




Инсталиране на два климатизатора в едно помещение

- Когато два климатизатора се инсталират в едно помещение, използвайте тази настройка когато двата уреда няма да се управляват с едно дистанционно. Настройте дистанционното управление и вътрешното тяло.

Настройка на дистанционното управление

1 Свалете капачето и извадете батериите.

2 Прекъснете превключвача намиращ се до батериите с клещи.




3 Сложете батериите. Затворете капачето.

Настройка на вътрешното тяло

1 Изключете захранването и го включете след 1 минута.

2 Насочете дистанционното управление към уреда след настройката му по показаната вляво процедура и изпратете сигнал като натиснете бутона ACL на дистанционното.

Тъй като сигналът се изпраща около 6 секунди след натискане на бутон ACL, дръжте дистанционното управление насочено известно време.




3 Уверете се, че вътрешното тяло издава сигнален звук за приета команда.

Когато завършите настройката вътрешното тяло ще издаде сигнален звук. (Ако не чуете подобен звук, започнете настройката от начало.)

Родителски контрол

- Тази функция заключва дистанционното управление за предпазване от грешки в работата на уреда.



1 Натиснете бутон SET за 3 секунди или по-дълго.

се появява на дисплея. Докато родителският контрол е включен само бутон ON/OFF ще действа.

Спиране на род. контрол

Спрете символа като натиснете бутона SET за 3 секунди или по-дълго.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато е включен родителския контрол, настройките за температура, скоростта на вентилатора и посока на въздушния поток, не могат да бъдат сменяни. За да ги промените спрете родителския контрол.

Работна и индикационна секция на дистанционното управление

Работна секция

ОПЕРАЦИОНЕН РЕЖИМ

При всяко натискане на този бутон се сменя режимът на работа както следва: охлаждане, отопление, изсушаване)

Стр. 11,13

Температурна настройка

Този бутон настройва стайната температура

Максимални мощност/ Икономичен режим

Този бутон включва и изключва режим HI POWER (Макс. мощност) и режим ECONOMY (Икономичен)

Стр. 22

Бутон за безшумен режим

Този бутон включва и изключва безшуumniят режим

Стр. 23

Бутон за вкл. на таймера

С този бутон се избира работа на таймер Вкл., таймер, Изкл. или нормална работа

Стр. 16

Бутон за изкл. на таймера

С този бутон се избира работа на таймер Изкл.

Стр. 15

Седмичен таймер

Този бутон включва и изключва седмичният таймер

Стр. 18

Бутон CLEAN

Този бутон избира режим CLEAN

Стр. 24

Бутон SLEEP

Този бутон активира режим SLEEP

Стр. 15

Предавателна част

Вкл/Изкл (светещ бутон)

При всяко натискане на този бутон, климатизаторът се включва и изключва.

Степен на вентилация

Този бутон подбира степента на вентилация. При всяко натискане, индикацията се сменя, както следва: автоматични, високи, средни, ниски обороти

Стр. 12

Въздушен поток - горе/долу

Този бутон сменя режима на въздухо-разпределителната решетка.

Стр. 14

Бутон Нощен режим

Този бутон пуска Нощен режим

Стр. 23

Бутон Настройка/ Родителски контрол

Използвайте този бутон за настройване на таймера и родителски контрол.

Стр. 9

Бутон CANCEL

С този бутон се премахват настройките на режим SLEEP, ON и OFF Таймер.

Бутон Таймер

Бутоните се използват за настройване на часовника и таймера.

Бутон Програмиране

Бутонът задава седмичния таймер

Стр. 18

Бутон за пренастройка


С този бутон се пренастройва работата на микрокомпютъра

Стр. 8

Бутон за настройка на времето

С този бутон се настройва времето.

Стр. 11




Горната илюстрация показва всички параметри за контрол, но на практика се показват само съответните части.

Предавателно действие

При натискане на всеки един от бутоните на дистанционното управление с насочено към климатизатора дистанционно управление, се предава сигнал. Когато сигналът е приет правилно, от климатизатора се чува приемач звук (бипване).

Настройка на часовника

- При поставяне на батериите дисплея показва часовника и позволява настройка на времето. Като настоящо време са зададени понеделник (Mon) и 13:00 часа. Настройте правилният ден от седмицата и точният час.
Пример: Настройка на събота, 10:30 ч.



1 Натиснете бутона TIME SET UP.

Натиснете с върха на химикалка или др. Денят от седмицата започва да мига, позволявайки да бъде зададен.

2 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER)

Настройте на събота (Sat)

3 Натиснете бутона SET.

Денят от седмицата спира да мига, означавайки че е настроен и започва да мига дисплея за часа. Натиснете бутон в рамките на 60 секунди от последната операция в стъпка 2 или денят от седмицата няма да бъде настроен.

4 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER)

Настройте на 10:30 ч.

5 Натиснете бутона SET.

Дисплеят за часа спира да мина, означавайки че е настроен.

Натиснете бутон в рамките на 60 секунди от последната операция в стъпка 4 или часът няма да бъде настроен.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймера работи въз основа на часовника, моля настройте правилно.
- Информацията на дистанционното управление се нулира когато се зададе настоящето време.
- Когато се сменят батериите на дистанционното или е натиснат бутон ACL, дистанционното управление се връща в първоначалното си състояние. В този случай Седмичният таймер не е зададен, така че настройте според процедурата.

Процедура за работа в автоматичен режим AUTO

- AUTO режима работи като подбира автоматично работния режим (охлаждане, отопление), в зависимост от стайната температура при включване.

Когато климатизаторът не е в режим AUTO:



1 Натиснете бутон MODE

Режимът се сменя всеки път когато бутон е натиснат. Настройте на ☺.

Насочете дистанционното към климатизатора и:

2 Натиснете бутона ON/OFF.

За да изключите: Натиснете бутон ON/OFF

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на работа не духа въздух Стр. 29
- При поставен въздушен филтър, климатизатора ще пречиства въздуха по време на режим AUTO.


Режим AUTO може да бъде управляван просто с натискане на бутон ON/OFF.



- Ако не искате работа на режим AUTO (автоматичен), сменете на режим COOL (охлаждане), HEAT (отопление), DRY (изсушаване) или FAN (вентилация) вместо AUTO. Стр. 13

- Настройка на посоката на въздушния поток Стр. 14


Дисплей при изключен уред



- Когато климатизаторът е изключен, дисплеят показва часа, деня от седмицата и настоящия режим на работа.

Настройка на температурата при автоматичен режим AUTO

- Възможна е настройка на температурата на въздуха дори по време на работа на автоматичен режим. Има 6 възможни нива на настройка с бутон за намаляване или увеличаване. По време на автоматичен режим предварително зададената температура е 24°C.



Когато желаете промяна в температурата.

1 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TEMP).

Когато е леко хладно

Натиснете бутон ▲

- Всеки път когато натиснете бутон ▲ индикацията се сменя в следния ред: -6 → -5 → -1 → ±0 → +1 +6.

Когато индикацията е +6 дори при натискане на бутон ▲ индикацията не се сменя

Когато е леко топло

Натиснете бутон ▼


- Всеки път когато натиснете бутон ▼ индикацията се сменя в следния ред: +6 → +5 → +1 → ±0 → -1 -6.

Когато индикацията е +6 дори при натискане на бутон ▼ индикацията не се сменя

Настройка на темп.(°C)	Дисплей на дистанционното												
	-6	-5	-4	-3	-2	-1	±0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Скорост на вентилация FAN SPEED


- Капацитетът на климатизатора може да се промени и в процес на работа.



Насочете дистанционното управление към климатизатора и:

1 Натиснете бутон FAN SPEED.

Всеки път когато бутонът е натиснат се променя скоростта на вентилатора.




Капацитет на работа по Ваш избор	FAN SPEED
Автоматична настройка от компютъра	AUTO
Тих процес	ULO
Енергоспестяващ процес	LO
Нормален процес	MED
Мощна вентилация с голям капацитет	HI

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато скоростта на вентилатора се смени от HI на LO или ULO, може да бъде чул шум от движение на хладилния агент.

Настройка на работен режим COOL/HEAT/DRY/FAN (Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация)

С дистанционното управление, насочено към климатизатора



1 Натиснете бутон **MODE** за избор на режим
Настройте на нужния режим.
* (Cool), ☀ (Heat), △ (Dry), ☼ (Fan)

2 Натиснете бутон **ON/OFF**.

3 Натиснете бутон **TEMP**.
Натиснете бутон ▲ или ▼ за предпочитаната температура
Стандарт

COOL	26°C~28°C	HEAT	22°C~24°C	DRY	24°C~26°C	FAN	---
------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----

4 Натиснете бутон **FAN SPEED** (скорост на вентилация)
Настройте предпочитаната скорост на вентилатора
Скоростта на вентилатора не е налична за операция сушене (DRY).

Настройка на посоката на въздушния поток.

Стр. 14

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не духа въздух по време на работа
Стр. 29
- Режима може да бъде зададен или сменен дори когато климатизатора не е включен.

За да изключите Натиснете бутон **ON/OFF**.

Настройка на работната температура

- Use within the following operational range. Operating outside of this range may result in the protection devices being activated, preventing the unit from working.

	Охлаждане	Отопление
Външна температура	Приблизително от -15 до 46 °C	Приблизително от -15 до 24 °C
Вътрешна температура	Приблизително от 18 до 32 °C	Приблизително от 15 до 30 °C
Влажност навън	Под приблизително 80% Дългото използване на уреда при влажност над 80% може да доведе до образуване на конденз върху вътрешното тяло, което да доведе до наличие на водни капки.	

Характеристика на режим на отопление HEAT

Механизъм и капацитет на режим на отопление

Механизъм

- Уреда извлича топлина от външния студен въздух, трансферира го към вътрешните помещения и ги затопля. Характеристика на термопомпената система е, че капацитета намалява когато външния въздух става по-студен.
- Може да измине време докато се достави топъл въздух, след като климатизатора се включи.
- Ако външната температура стане прекалено ниска, е по-добре да се използват и допълнителни топлинни източници.

Обезскрежаване

Ако външната температура стане ниска, а влажността висока, по топлообменника на външното тяло може да се образува скреж, която да намали капацитета на климатизатора.

Ако се случи това уреда ще премине в автоматичен режим на обезскрежаване и отоплителния режим ще спре за 5 до 15 мин.


- По време на обезскрежаване вентилаторите на външното, както и на вътрешното тяло ще спрат и лампа RUN ще мига бавно (1.5 сек. ВКЛ., 0.5 сек. ИЗКЛ.)
- Външното тяло може да изпусне пара по време на обезскрежаването. Това е за подпомагане на процеса, а не дефект.
- Режима на отопление продължава веднага щом обезскрежаването завърши.
- Дори при избрани горен и долен изходи за въздуха, долната клапа остава затворена при обезскрежаване.

Настройка на въздушната струя

Настройка на посоката на въздуха

- Хоризонталната настройка (посока горе/долу) може да се направи посредством бутона AIR FLOW U/D на дистанционното управление. При всяко натискане на този бутон, режимът се сменя, както следва:

Промяна на въздушния поток (горе/долу)



ЗАБЕЛЕЖКА

- Действителното положение на хоризонталните и вертикалните клапи може да се различава от показаното.

ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ ОТОПЛЕНИЕ

- Когато започне работа, клапите са фиксирани на хоризонтална/централна позиция за да се избегне студено течение и се връщат на зададената позиция след започване на подаването на топъл въздух.
- Посоката на клапите ще премине в хоризонтална/централна позиция когато стайната температура достигне зададената и компресора спре или при режим на обезскрежаване
- Посоката на въздушния поток не може да бъде зададена по време на горните случаи. Сменете посоката на въздуха след като е подаден топъл въздух и клапите се върнат в зададената позиция.

ЗАПОМНЕНА ПОЗИЦИЯ (РЕШЕТКАТА Е СПРЯЛА)

Ако бутонът AIR FLOW се натисне веднъж по време на движение на решетката, тя спира движението си и застава под определения ъгъл. Тъй като този ъгъл се запомня от микропроцесора, при следващото включване решетката автоматично ще бъде настроена да работи на същата позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Избягвайте директно духане към тялото за дълго време.

ВНИМАНИЕ

- Избягвайте духане надолу за по-дълго време при режими COOL или DRY. Може да се получи кондензация, която да протече.
- Не опитвайте да настроите решетката ръчно. В противен случай контролният ъгъл може да се смени или решетката може да не се затвори напълно.

- Препоръчителен ъгъл (позиция) на решетката

HEAT



(Хоризонтално духане)

COOL, DRY




(Духане с наклон напред)

Настройка на посоката на ляво/дясно на въздушната струя

Настройте посоката като преместите отворите на ляво/дясно с ръка.

ВНИМАНИЕ


- При настройката внимавайте с въртящите се перки вътре в климатизатора. Може да нараните пръстите си.
- Долната клапа не може да се настройва, при изключен климатизатор.



Работа със SLEEP TIMER

- Уреда спира автоматично след като измине зададеното време. Зададената температура автоматично се регулира според изминалото време за да предотврати прекалено охлаждане или затопляне.

Стр. 17




1 Натиснете бутон SLEEP.

Ако е натиснат докато уреда е изключен

SLEEP TIMER стартира с настройките на предния режим и климатизатора се изключва след като измине зададеното време.

Ако е натиснат докато уреда работи

Климатизаторът се изключва след като измине зададеното време. Всеки път когато е натиснат бутон на дисплея се сменят символите в следния ред:



Пример: Ако желаете да спре след 7 часа.

Задайте 7h

Лампата на таймера (жълта) светва.

- Уреда спира след като измине зададеното време.

Промяна на зададеното време

Настройте на друго време, като използвате бутон SLEEP.

Как да отменим

Натиснете бутон CANCEL, за да се изключи индикаторът


ЗАБЕЛЕЖКА

- SLEEP функцията няма да действа по време на ALLERGEN CLEAR.
- Не може да бъде настроено едновременно с OFF-TIMER.

Процедура за работа с OFF-TIMER (Таймер за изключване)

- Климатизаторът спира автоматично след определен период от време. При изключен климатизатор, започнете процедурата от стъпка 1. При работещ уред, започнете от стъпка 2.

Пример: Когато искате климатизаторът да спре в 22.30 часа



1 Натиснете бутон ON/OFF.

2 Натиснете бутон OFF-TIMER.

Индикатора OFF премигва

3 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Всеки път когато е натиснат бутон ▲ дисплея се сменя в сл. ред:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 (Интервал от 10 мин.)

Всеки път когато е натиснат бутон ▼ дисплея се сменя в сл. ред:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 (Интервал от 10 мин.)

Настройте на 22:30.

4 Натиснете бутон SET.

Символа се сменя от премигващ на постоянно светещ и настройката е завършена
Лампата на таймера (жълта) свети.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уреда спира на края на зададения период от време.
- Натиснете бутон до 60 секунди от последната операция в стъпка 3, в противен случай настройката няма да бъде завършена.
- Настоящият час не се показва по време на работа с OFF-TIMER.
- OFF-TIMER няма да работи по време на режим ALLERGEN CLEAR
- За разлика от SLEEP TIMER, при OFF-TIMER не се прилага автоматично регулиране на зададената температура.

Промяна на зададеното време

Настройте на друго време, като използвате бутон OFF-TIMER.


Как да отменим

Натиснете бутон CANCEL, за да се изключи индикаторът TIMER.

Работа с ON-TIMER (таймер за включване)

- За да бъде в настроеното време стайната температура близка до оптималната температура, работата започва 5 до 60 минути преди настроеното време. Стр. 17

Пример: Когато искате настроената от Вас температура да бъде достигната приблизително след 8 часа



1 Натиснете бутона ON-TIMER.

Символ ON-TIMER мига.

2 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

При всяко натискане на бутон ▲ индикацията се сменя в следната последователност:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Интервал от 10 мин.)

При всяко натискане на бутон ▼ индикацията се сменя в следната последователност:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Интервал от 10 мин.)

Настройте на 8 часа.

3 Натиснете бутон SET.

Символа се сменя от мигащ на светещ постоянно и настройката е завършена.

Лампата на таймера (жълта) светва.

Ако се настрои в работен режим, работата спира.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Работата започва от 5 до 60 мин. преди настроения час.
- В определения час TIMER лампата изгасва.
- Натиснете бутон до 60 секунди от последната операция в стъпка 2, в противен случай настройката няма да бъде завършена.
- Настоящият час не се показва по време на работа с ON-TIMER.
- ON-TIMER няма да работи по време на режим ALLERGEN CLEAR.

Промяна на зададеното време

Настройте на друго време, като използвате бутон ON-TIMER.


Спиране действието на таймера

Натиснете бутон CANCEL, за да се изключи индикаторът TIMER.

Работа със SLEEP TIMER + ON-TIMER

- Комбинирана таймер операция на SLEEP TIMER и ON-TIMER.

Пример: Когато е нужно да спре работа след 3 часа и да стартира в 8:00 часа, със зададена температура.



■ Настройка на SLEEP TIMER

Настройте по процедурата от стр. 13.

Настройте на **3h**

■ Настройка на ON-TIMER

Настройте по горната процедура за ON-TIMER.

Настройте на **8:00**

Настройката на на светлината на лампата на таймера (жълта) е завършен.



- След като измине времето за SLEEP TIMER работата спира и започва от 5 до 60 минути преди зададеното време на ON-TIMER.
- Лампата на таймера изгасва когато времето на ON-TIMER се достигне.

Смяна на зададеното време

Задайте ново време като използвате бутон SLEEP или бутон ON-TIMER.


Как да отменим

Натиснете бутон CANCEL за да изключите индикатора за таймер.

Работа с ON-TIMER + OFF-TIMER

■ Работа с таймера в комбинация на ON и OFF-TIMER.

Пример: Когато предпочитате да спира работа в 22:30 и да започва в 8:00 при определената температура



■ Настройка на OFF-TIMER

Настройте по процедурата от стр. 13. Задайте OFF-TIMER 22:30

■ Настройка на ON-TIMER

Настройте по процедурата от стр. 14. Задайте ON-TIMER 8:00

Лампата на таймера на уреда (жълта) светва щом настройката завърши.

Зададеното време ще се появи на дисплея на дистанционното управление. В зависимост от настройката дисплея ще показва:

ON-OFF-TIMER 8:00 С ON-TIMER, климатизаторът започва работа. След това с OFF-TIMER спира работа. (Пример: Настоящо време: 5:00 Климатизатора е спрял.)

ON-OFF-TIMER 22:30 С OFF-TIMER, климатизаторът спира работа. След това с ON-TIMER започва работа. (Пример: Настоящо време: 20:00 Климатизатора работи.)

Смяна на зададеното време

Задайте ново време използвайки бутон OFF-TIMER или ON-TIMER.


Как да отменим

Натиснете бутон CANCEL за да изключите символа за таймер.

Комфортно стартиране

При ON-TIMER, уреда стартира режима малко по-рано, така че стаята да достигне оптималната температура когато е времето за включване. Това е така нареченото "Комфортно стартиране"

- Механизъм
Стайната температура се проверява 60 минути преди времето за включване. В зависимост от температурата работата започва 5 до 60 минути предварително.
- Функцията е налична за както за COOL, така и за HEAT режими (вкл. AUTO). Не е налична за режим DRY.



Таймер за изключване

Когато е избран таймера за изключване (SLEEP TIMER), зададената температура се регулира автоматично след време, предпазвайки от прекалено изстудяване при режим на охлаждане и прекалено затопляне при режим на отопление.

- По време на охлаждане: зададената температура се сваля с 1°C в началото на режима за изключване (когато е зададено времето). След това, температурата се качва с по 1°C на всеки час за да достигне 1°C по-висока от зададената темп.
- По време на отопление: зададената температура се сваля с 1°C в началото на режима за изключване (когато е зададено времето). След това, температурата става с 3°C по-ниска след час и 6°C по-ниска след два часа, от зададената темп.

Седмичен таймер

- До 4 програми на таймера (ON-TIMER / OFF-TIMER) са налични за всеки ден от седмицата. Налични са максимално 28 програми за седмицата. Веднъж зададен, седмичния таймер ще повтаря програмите всяка седмица докато седмичния таймер бъде отменен.


Пример (При охлаждане)

 : Настройка на седмичен таймер
 : Ръчна настройка

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon	Програма 1 ON 6:00 Cool 27°C Fan: AUTO	Програма 2 OFF 8:30					Програма 3 ON 17:00 Cool 28°C Fan: Lo		Програма 4 OFF 22:00
Tue	Програма 1 ON 5:30 Cool 27°C Fan: AUTO	Change setting Auto 27°C Fan: Me	Програма 2 OFF 12:00 On	DRY 26°C		Програма 3 ON 17:00 Cool 28°C Fan: Lo		Програма 4 OFF 22:00	
Wed ~ Fri		On Cool 28°C Fan: UL0	Програма 1 OFF 10:00 On	DRY 25°C	Програма 2 OFF 14:00	Програма 3 ON 18:00 Cool 28°C Fan: UL0		Програма 4 OFF 22:00	
Sat	Програма 1 ON 7:30 Cool 26°C Fan: Hi	Change setting Cool 25°C Fan: Hi	Програма 2,3 No setting		Change setting Cool 28°C Fan: UL0		Програма 4 OFF 22:00		
Sun	Програма 2 ON 7:00 Cool 28°C Fan: Hi		Off	Програма 1 ON 12:00 Cool 26°C Fan: Hi		Програма 3 ON 19:00 Cool 27°C Fan: UL0		Програма 4 OFF 22:00	

НАСТРОЙКА ON/OFF НА СЕДМИЧНИЯ ТАЙМЕР

- С бутон WEEKLY включвате и изключвате седмичния таймер.



1

Натиснете бутон WEEKLY.

Седмичния таймер влиза в действие. Всеки път когато натиснете бутон WEEKLY на дисплея се сменят символите в следния ред:




Когато седмичния таймер се включи, светва лампата за таймера (в жълт цвят) на климатизатора.

Когато се сменят батериите на дистанционното управление или е натиснат бутон ACL дистанционното е настроено в първоначалното състояние. Тъй като програмата на седмичния таймер не е зададена в първоначалното състояние, настройте според процедурата за настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Седмичния таймер е настроен на включен или изключен независимо дали климатизатора работи или не.
- Режим ON-TIMER на седмичния таймер действа независимо дали климатизатора работи или не. Когато времето на ON-TIMER е достигнато, дистанционното действа според зададените настройки. Дисплея също показва зададените настройки. Настройките могат да се сменят от дистанционното след режим ON-TIMER на седмичния таймер. Следните настройки могат да бъдат зададени от ON-TIMER: режим на работа, скорост на вентилатор, температура, посока на въздушния поток, ECONOMY, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT. Не може да се извърши комфортно стартиране.
- Режим OFF-TIMER на седмичния таймер действа независимо дали климатизатора работи или не. Когато времето на OFF-TIMER е достигнато, климатизатора спира.
- Когато повече от една програми са зададени за деня, операцията започва от най-ранно зададеното време.
- При работа на няколко различни таймера (ON-TIMER, OFF-TIMER, and SLEEP TIMER) Седмичния таймер не работи дори при достигане на зададено време за ON-TIMER или OFF-TIMER. Седмичния таймер влиза в действие след като са изключени другите таймери.
- Не могат да бъдат зададени ON-TIMER или OFF-TIMER за едно и също време в един и същ ден от седмицата.

Индивидуалната настройка



Настройте след като зададете деня от седмицата и часа.

1 Натиснете бутон PROGRAM.

и сегашния ден на седмицата мигат.

2 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Изберете ден от седмицата, който да бъде запазен. Всеки път когато натиснете бутон ▲ на дисплея се сменят символите в следния ред:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Показва всички дни от седмицата

Всеки път когато натиснете бутон ▼ на дисплея се сменят символите в следния ред:

→ Mon → Показва всички дни от седмицата → Sun → Sat → ... → Tue

3 Натиснете бутон SET.

Определен е денят от седмицата и мига номера на програмата.

4 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Изберете номер на програма. Всеки път когато натиснете бутон ▲ на дисплея се сменят символите в следния ред:

→ P1 → P2 → P3 → P4

Всеки път когато натиснете бутон ▼ на дисплея се сменят символите в следния ред:

→ P1 → P4 → P3 → P2

5 Натиснете бутон SET.


Когато не е налична настройка (ON-TIMER или OFF-TIMER) и двата символа и мигат.

Когато е налична настройка (ON-TIMER или OFF-TIMER) един от двата символа или мига.

6 Натиснете бутон ON-TIMER или OFF-TIMER.

ON-TIMER или OFF-TIMER е зададен и дисплея за часовника мига.

ON-TIMER е избран OFF-TIMER е избран



7 10
8,9,10

7 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Настройте време.

Всеки път когато е натиснат бутон ▲ дисплея се сменя в следния ред:

→0:00→0:10→0:20→...→1:00→1:10 (Интервал от 10 мин.)

Всеки път когато е натиснат бутон ▼ дисплея се сменя в следния ред:

→0:00→23:50→23:40→...→23:00→22:50→(Интервал от 10 мин.)

Когато е избран ON-TIMER, преминете на стъпка 8.
Когато е избран OFF-TIMER преминете на стъпка 9.



8 Задайте нужните настройки.

Когато е избран ON-TIMER, режима на работа, скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток могат да бъдат променени и могат да бъдат зададени режими ECONO, SILENT or NIGHT SETBACK.

9 Натиснете бутон SET.

Времето е зададено и и мигат.



10 Натиснете бутон PROGRAM или бутон SET.

Когато е натиснат бутон PROGRAM, настройката е изпратена към климатизатора. Тъй като отнема 3 секунди за трансмисията, насочете дистанционното управление към приемателя на вътрешното тяло през това време.
Когато е получена настройката, уреда издава липкащ звук.
Когато е натиснат бутон SET, настройката продължава от стъпка 2.


Обща настройка

- Задайте еднакви настройки в един и същ номер на програма за всички дни на седмицата. В стъпка 2 отгоре изберете "all of the days of the week". Когато има индивидуално зададени настройки в същия номер програма те са презаписани.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не е извършена операция за повече от 60 секунди, променените настройки, направени до тогава стават невалидни и режима за настройка спира. След това и всички номера на програми (P1, P2, P3 и P4) мигат за 10 секунди. В края на режима за настройка, насочете дистанционното управление към климатизатора и натиснете бутон PROGRAM.
- В този случай, уверете се, че уреда издава приемателен звук три пъти. Ако звука не е издаден, задайте режим за настройка отново като натиснете бутон PROGRAM и се уверете че уреда издава звук.

Как да отменим индивидуалната настройка



1 Натиснете бутон PROGRAM.

и сегашния ден на седмицата мигат.

2 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Изберете деня от седмицата, който да бъде отменен.

Натиснете бутон SET.

Определен е денят от седмицата и мига номера на програмата.

4 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Изберете номер на програма, който да бъде отменен.

По време на отмяна не натискайте бутон SET. Ако бутонът е натиснат, режима се сменя на режим Настройка.

5 Натиснете бутон CANCEL.

Настройките на ON или OFF-TIMER са отменени и символ се появява на дисплея.

6 Натиснете бутон PROGRAM.

Когато е натиснат бутон PROGRAM, настройката е изпратена към климатизатора.


Когато е получена настройката, уреда издава пипкач звук.

Настройките на програмата са отменени. Изпълнете горната операция за всяка отделна програма, която искате да отмените.

Как да отменим общите настройки

- Когато съществуват еднакви настройки, в един и същ номер на програма, за всички дни на седмицата, е позволено общо изтриване. На горната стъпка 2 изберете "all of the days of the week". Процедурата от стъпка 3 и надолу е същата. Ако настройките са сменени или изтрети от индивидуална настройка след общата настройка описана на стр. 18 и има несъответствия в дните от седмицата изтриване на общите настройки не е позволено.

Потвърждение




Настройките на Седмичния таймер могат да бъдат потвърдени.

1 Натиснете бутон PROGRAM и задръжте за 3 или повече секунди.

мига и светва настройване.

2 Натиснете бутон ▲ или ▼ (TIMER).

Изберете ден от седмицата или номер на програма за потвърждение. Дисплея показва сегашния ден от седмицата. Ако не е зададена настройка се показва символ . Когато е натиснат бутон PROGRAM в режим за потвърждение е зададен режим за настройка.




Спиране на режима

Режим за потвърждение може да бъде спряно с натискане на бутон ON/OFF, CANCEL или SET

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не е извършена операция в Режим за потвърждение за повече от 60 секунди режима спира.

Режим висока мощност/икономичен



Когато климатизатора е изключен, насочете дистанционното управление към него и

1 Натиснете бутона ON/OFF.


2 Натиснете бутона HI/ECO.

- Когато работният режим е AUTO, COOL or HEAT

Всеки път когато натиснете бутон HI/ECO на дисплея се сменят символите в следния ред:



- Когато работният режим е DRY или ON-TIMER + OFF-TIMER
- Всеки път когато натиснете бутон HI/ECO на дисплея се сменят символите в следния ред:



Относно работен режим HI POWER (висока мощност)

Включвайки HI POWER, климатичната система започва да работи на максимална мощност. Климатикът работи с максимална мощност 15 минути в режим охлаждане или отопление, като регулирането на скоростта на вентилатора е невъзможно. Индикацията HI POWER отчита, но индикаторът за степен на вентилация е изтрит.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на този режим температурата не се контролира. Когато се получи прекомерно охлаждане или затопляне, натиснете HI POWER повторно, за да анулирате работата в този режим.
- Режим HI POWER не е възможен при режим изсушаване (DRY MODE) и ON-TIMER + OFF-TIMER.
- Когато HIGH POWER режим е зададен след режим ON-TIMER, HIGH POWER ще започне от зададеното време.
- Режимът не е наличен когато климатизатора е изключен.
- След режим HIGH POWER, може да бъде чул шум от хладилния агент.
- Режим HIGH POWER ще бъде отменен, когато са зададени следните режими:
 - 1 Когато отново е натиснат бутон HI/ECO.
 - 2 Когато се смени режима на работа.
 - 3 Ако са изминали 15 минути от началото на режим HIGH POWER
 - 4 Когато е натиснат бутон 3D AUTO.
 - 5 Когато е натиснат бутон SILENT.
 - 6 Когато е натиснат бутон NIGHT SETBACK.

Относно работен режим ECONOMY (икономичен)


Включвайки ECONOMY, задействате икономичен работен режим с намалена мощност, за да се избегне прекомерно охлаждане или отопление. Климатизаторът работи с 1.5°C по-високо от зададената температура, при минимални обороти на вентилация - в режим охлаждане или с 2.5°C по-ниско от зададената температура на режим отопление. Индикацията ECONOMY отчита, но индикаторът за степен на вентилация е изтрит.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Климатизаторът ще стартира в икономичен режим при следните случаи:
 - 1 Когато климатизатора е спрял с бутон ON/OFF по време на икономичен режим.
 - 2 Когато климатизатора е спрял с режим SLEEP или режим OFF TIMER по-време на икономичен режим.
 - 3 Когато режима е възстановен след CLEAN или ALLERGEN CLEAR.
- Режим ECONOMY ще бъде отменен, когато са зададени следните режими:
 - 1 Когато отново е натиснат бутон HI/ECO.
 - 2 Когато се смени режима от DRY (изсушаване) на FAN (вентилатор).
 - 3 Когато е натиснат бутон NIGHT SETBACK.
- Режимът не е наличен когато климатизатора е изключен.

Нощен режим

- През студените сезони, температурата в помещението може да бъде поддържана на комфортно ниво дори когато отсъствате. Климатика поддържа температура от 10°C.



1 Натиснете бутона NIGHT SETBACK.

Всеки път когато натиснете бутон NIGHT SETBACK на дисплея се сменят символите в следния ред:



Спиране на режима


Натиснете бутона NIGHT SETBACK или бутона MODE за да спрете режима.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на нощен режим климатика поддържа температура от 10°C.
- По време на нощен режим не могат да бъдат правени настройки на температурата.
- Тъй като температурата в помещението може да се мени често се препоръчва режима да се използва когато помещението е празно.
- По време на нощен режим не могат да бъдат пускани режими висока мощност и икономичен.
- Когато нощния режим е отменен при натискане на бутона NIGHT SETBACK, режима се сменя на използвания преди това.

Безшумен режим

- Когато е пуснат безшумен режим, уреда работи по-тихо като намалява шума от външното тяло.



Когато климатизатора е изключен, насочете дистанционното управление към него и

1 Натиснете бутона ON/OFF.

2 Натиснете бутона SILENT.

- Когато режима на работа е AUTO, COOL, HEAT или NIGHT SETBACK. Всеки път когато натиснете бутон SILENT на дисплея се сменят символите в следния ред:



Спиране на режима


Натиснете бутона SILENT за да спрете режима.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на безшумен режим се влошава максималния капацитет на охлаждане и отопление.
- Безшумен режим не може да функционира по време на DRY и FAN.
- Безшумен режим ще стартира с пускане на климатизатора в следните случаи:
 - 1 Когато климатизатора е спрян с бутон ON/OFF по време на безшумен режим.
 - 2 Когато климатизатора е спрян със SLEEP или OFF-TIMER по време на безшумен режим
 - 3 Когато режима е възстановен след CLEAN или ALLERGEN CLEAR.
- Не действа ако климатизатора е изключен.
- Нивото на шум на външното тяло може да не намалее в зависимост от условията.
- При мулти-сплит системи безшумната функция не е възможна.

Режим по самопочистване

- Режим по самопочистване трябва да се пуска след режими на работа AUTO, COOL и DRY за да се премахне влагата от вътрешното тяло и да се попречи на растежа на плесен и бактерии.



1


За да активирате режима по самопочистване, натиснете бутон CLEAN с върха на химикалка.

Всеки път когато се натисне бутон CLEAN на дисплея се сменят символите в следния ред:



ЗАБЕЛЕЖКА

- След два часа, климатизатора спира работа автоматично. За да спрете операцията преди изтичане на това време, натиснете бутон ON/OFF.
- Режим за самопочистване не се извършва след края на режими HEAT и FAN, OFF-TIMER, SLEEP и ALLERGEN CLEAR.
- Вентилатора на вътрешното тяло работи около два часа по време на операция самопочистване.
- Лампа RUN светва по време на режим самопочистване.



- При натискане на бутон SLEEP или бутон NIGHT SETBACK по време на режим по самопочистване, отменя режима и климатизатора продължава да работи в зададения нов режим.
- Това не е функция за премахване на мухъл, микроби или мръсотия, които вече са полегнали по уреда.

Функция автоматичен рестарт

■ Какво е функция автоматичен рестарт?

- Функцията автоматичен рестарт запаметява състоянието на работа на климатизатора при токов удар и автоматично продължава същия режим след възстановяване на захранването.
- Следните настройки ще бъдат отменени:
 - 1 Настройки на таймера
 - 2 Режим HIGH POWER

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията автоматичен рестарт е включена при доставката на климатизатора от фабриката. Консултирайте се с Вашият дилър ако има нужда тя да бъде изключена.
- При изключване на захранването настройката на таймера се отменя. Щом захранването е възстановено, настройте таймера отново.



Съвети за ефективна работа

- За да работи Вашият климатизатор икономично и комфортно, моля спазвайте следното:

<p>Задайте подходяща стайна температура. Извънредно високите или ниски температури не са добри за Вашето здраве и консумират излишно електроенергия.</p>	<p>Почиствайте филтрите редовно. Замърсените филтри могат да блокират потока на въздуха и това намалява ефективност на работа. Почиствайте филтрите най-малко веднъж на две седмици.</p>	<p>Избягвайте директна слънчева светлина и течение. По време на охлаждане предотвратете директното слънчево греење със завеси или щори. Дръжте прозорците и вратите затворени, освен когато проветрявате.</p>
<p>Настройте посоката на въздушната струя правилно Настройте посоките горе/долу и ляво/дясно на въздушната струя, за да постигнете равномерно разпределение на стайната температура.</p>	<p>Пускате климатизатора само когато е необходимо. Използвайте таймера по подходящ начин така, че климатизаторът да работи само тогава, когато е нужно.</p>	<p>Избягвайте допълнителни топлоизточници, когато работи на охлаждане. Дръжте по възможност по-дълго топлоизточниците извън стаята.</p>

Избор на изход на въздуха

- Бутон AIR SELECTION сменя между комбинацията от горен и долен изход на въздуха и горе изход на въздуха. Не действа при изключен климатизатор.



1 Натиснете бутона ON/OFF.

2 Натиснете бутона AIR SELECTION върху индикационната секция.

При всяко натискане на бутона се сменя комбинацията между горен и долен изход на въздуха и горен изход на въздуха. Когато е горния изход на въздуха е избран, на индикационната секция светва лампата AIR OUTLET SELECTION в зелено.

→ Горен и долен изход на въздуха	→ Горен изход на въздуха
AIR OUTLET SELECTION Лампа: Изкл.	AIR OUTLET SELECTION Лампа: Вкл.

Автоматичен избор на изход на въздуха

COOL, DRY режим



Когато са избрани горен и долен изход на въздуха при режим Охлаждане (COOL) или изсушаване (DRY), настройката ще бъде активна до 60 минути или докато стайната температура падне под определената. След това изхода на въздуха ще се смени на горен. Това състояние ще остане докато не бъде изключено.

Когато са избрани горен и долен изход на въздуха при автоматична скорост на вентилация, горния изход на въздуха ще действа до 10 минути или докато стайната температура достигне близо до определената. След това настройката ще се смени на горен и долен изход на въздуха за да обхване със свеж въздух всеки ъгъл.

HEAT режим

Когато са избрани горен и долен изход на въздуха при автоматична скорост на вентилация, долния изход на въздуха ще действа до 20 минути или докато стайната температура достигне близо до определената. След това настройката ще се смени на горен и долен изход на въздуха. Това състояние ще остане докато не бъде изключено.

Автоматичното регулиране на посоката на долната клапа предотвратява раздуването на горещ въздух и поддържа оптимален комфорт на нивото на пода.



Грижи и поддръжка


Как да отворим и затворим панела за входящ въздух

Отваряне

Поставете пръстите си на отворите от двете страни на панела и издърпайте напред така, че панелът да бъде отворен под ъгъл около 15 градуса.

Затваряне

Натиснете двата края равномерно и натиснете леко в центъра.




Как да свалим и поставим панела за входящ въздух

Сваляне

Когато свалите панела за вътрешно почистване или др., отворете панела, свалете връзката и издърпайте напред.

Поставяне

Поставете горния ръб на панела като натиснете леко, поставете връзката, както е показано на илюстрацията и затворете панела.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимайте да не изпуснете панела.

Преди профилактика

Изключете захранването.



• Не плискайте с вода.

Опасност от токов удар.

Забършете уреда с мек и сух парцал.



- Не докосвайте алуминиевите перки на теплообменника
- Застанете стабилно на стълба или друг предмет когато махате панела за входящ въздух и филтъра.

Не използвайте следните препарати:

- Гореща вода (40°C или повече) Може да деформира или обезцвети климатизатора.
- Газ, разреждател, бензин, полиращи препарати и др. Те могат да деформират или наранят климатизатора.

Почистване на климатизатора

- Забършете климатизаторът с мек и сух парцал или използвайте прахосмукачка.
- Ако съоръжението е много замърсено, забършете го с парцал, намокрен с топла вода.


По време на работния сезон

Почистване на филтъра

Почиствайте филтъра приблизително веднъж на две седмици

1 Извадете въздушния филтър

- Издърпайте напред предния панел.
- Задръжте леко пластините от двете страни и повдигнете малко за да издърпате филтъра.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимайте да не изпуснете панела.

2 Почистване

Ако филтъра е много замърсен, измийте с топла вода (около 30°C) и го изсушете добре.




⚠ ВНИМАНИЕ

- Не мийте филтрите с вряла вода.
- Не ги сушете на огън.
- Издърпайте ги внимателно.

3 Поставяне на въздушния филтър

- Задръжте здраво филтъра от двете страни (както е показано в дясно) и го вмъкнете на място.
- Затворете панела




⚠ ВНИМАНИЕ

- Работата без реинсталирани въздушни филтри ще замърси климатизатора и това ще причини повреда.

Почистване на панела за входящ въздух

- Свалете панела.
- Забършете с мек и сух парцал или използвайте прахосмукачка.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Не мийте панела с вода.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Когато въздушният филтър е много замърсен, охлаждащият му капацитет намалява, работният шум се увеличава и също така консумира повече електроенергия. Така че почиствайте филтъра периодично.

В края на сезона

- 1** Изпълнете режим “вентилатор” за 2-3 часа.
Изсушете вътрешната част на уреда.
- 2** Спрете уреда и изключете захранването.
Уредът консумира около 4W дори когато не работи. Изключвайки уреда от захранването ще се намали потреблението на енергия и разходите.
- 3** Изчистете и поставете отново въздушните филтри.
- 4** Почистете и вътрешното и външното устройство на климатизатора.
- 5** Извадете батериите от дистанционното управление.

В началото на сезона


- 1** Уверете се, че няма прекъсване или друга неизправност в заземителния контур и електрическата система.
- 2** Уверете се, че няма корозия или ръжда върху външното тяло.
- 3** Уверете се, че няма предмети, които да блокират потока въздух близо до входящия и изходящия отвор на вътрешното и външното тяло.
- 4** Уверете се, че въздушните филтри са чисти.
- 5** Включете захранването.
- 6** Сложете батериите в дистанционното управление

Инсталиране, преглед и смяна на въздушните филтри

1. Отворете предния панел и свалете филтрите. Стр. 26
2. Извадете държачите на филтри заедно с поставените филтри от климатизатора.
3. Махнете фотокаталитичния миещ се филтър (оранжев) от държача и прегледайте филтъра. Периодично почиствайте прахта и мърсотията от филтъра. Ако филтърът е много мръсен може да бъде измит с вода. Тъй като филтърът е много деликатен, го мийте сложен във държача за да не го повредите. След измиването на филтъра го сложете на слънце да изсъхне. Слънчевата светлина съживява дезодориращия ефект.

Махнете натуралния ензимен филтър (зелен) от държача и прегледайте филтъра. Използвайте прахосмукачка за да премахнете прах или мърсотия от филтъра. Ако не може да бъде почистен или е на 1 година, сменете филтъра с нов.
(Натуралният ензимен филтър би трябвало да се сменя на около 1 година използване. Въпреки това желаниа период за замаяната му може да варира в зависимост от условията, в които се използва.)

(Не изхвърляйте държачите на филтрите. Те са за многократна употреба.)
4. Поставете филтрите в държачите и след това поставете държачите в климатизатора.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Натуралния ензимен филтър и фотокаталитичния миещ се филтър могат да бъдат инсталирани и в горната и в долната страна на климатизатора.
- Поставете натуралния ензимен филтър със зелената страна напред.



5. Поставете филтрите и затворете панела за въздух. Стр. 26

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не оставяйте натуралните ензимни филтри на директна слънчева светлина за продължителен период. Ефективността им може да се изгуби.
- Топлообменникът може да нарани пръстите Ви

При подмяна на филтрите се свържете с Вашият дилър.

Продукт	Характеристика	Цвят
Фотокаталитичен миещ се филтър	Източниците на миризми са премахнати и като резултат се получава дезодориращ ефект	Оранжев
Натурален ензимен филтър	Унищожават плесента и бактериите чрез използването на ензими	Зелен

Монтирана ли е правилно инсталацията?

Подходящо място за монтаж

- Няма ли нещо пред вътрешното тяло, което да препречва вентилацията или да пречи на работата?
- Не инсталирайте съоръжението на следните места:
 - Където могат да изтекат възпламеняващи се газове.
 - Където има гориво, масло и горивни материали.
- В случаите когато съоръжението трябва да се монтира на места, където се генерират солни газове или на места, изложени на морски бризове, корозията може да причини повреда. Консултирайте се с Вашия дистрибутор.
- Климатизаторът и дистанционното управление трябва да бъдат на 1 метър или повече от телевизор или радио.
- С дренажна тръба трябва да се отведе водата, кондензираща от въздуха.

Обърнете внимание и на работния шум

- Когато инсталирате съоръжението изберете място, което да издържи на теглото на климатизатора и да не увеличава работния шум или вибрациите. Ако вибрациите се разпространяват из къщата, закрепете уреда с помощта на анти-вибрационни подложки.
- Изберете място, където топлият въздух и работният шум от външното тяло няма да пречат на съседите Ви.
- Предмети, поставени близо до входа и изхода на външното тяло могат да причинят повреда или да увеличат работния шум. Не поставяйте предмети близо до входа или изхода.
- Ако по време на работа се чува нехарактерен звук, консултирайте се с Вашия дистрибутор.

Преглед и поддръжка

В зависимост от средата, вътрешността на климатизатора може да се замърси след като е употребяван няколко сезона. Това може да доведе до загуба на капацитет. В допълнение към регулярното почистване ние ви съветваме да сключите договор за поддръжка от специалист (Това ще удължи живота на климатизатора и безпроблемната му работа).

- Свържете се с Вашият дилър или дистрибутор за преглед и поддръжка (таксува се)
- Препоръчваме прегледа и поддръжката да се извършват извън сезона на използване на уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от официален сервиз на производителя поради нуждата от използване на специални инструменти.

Неизправна работа

Моля, проверете следното преди да извикате сервизните техници.

Климатизаторът изобщо не работи.

Не е ли изключено захранването?



Не е ли включен таймерът?



Има ли повреда в захранването или изгорял бушон?



Ако климатизаторът не работи правилно, дори след проверка на споменатите по-горе обстоятелства, или повреда остава след проверка на условията от стр. 31 или в случаи, когато се появят нередности, като показаните на стр. 32, изключете захранването и се свържете с Вашия дистрибутор.

Когато не работи нормално в охлаждащ или отоплителен режим.


Зададена ли е подходяща стайна температура?



Почистени ли са въздушните филтри (не са ли задръстени)?



Няма ли отворен прозорец или врата?




Когато не работи нормално в охлаждащ режим.

Няма ли директно слънчево греене в помещението?



Няма ли включен топлоизточник в помещението?



Не са ли прекалено много хората в помещението?



Климатизаторът използва алтернативен хладилен агент (R410A). Споменете това на техника при поправката или поддръжката на уреда.



Имайте предвид следното при ползване на климатизатора

<p>Климатизаторът не може да стартира след като сте го изключили.</p> <p>(Лампата RUN свети)</p> 	<p>Повторното стартиране се забавя с 3 минути след изключване, за да защити съоръжението</p>  <p>След изтичане на времето от три минути за защита микрокомпютъра автоматично стартира уреда отново.</p>
<p>При стартиране на отопление не излиза въздух.</p> <p>Лампа RUN мига бавно (1.5 сек. ВКЛ., 0.5 сек. ИЗКЛ.)</p>	<p>Въздушният поток е спрял за да не влезе студен въздух докато топлообменника на вътрешното тяло загрее (2-5 мин). (Програма HOT KEEP)</p>
<p>При стартиране на отопление не излиза въздух от 5 до 15 минути или въздуха не е достатъчно топъл за кратко време.</p> <p>Лампа RUN мига бавно (1.5 сек. ВКЛ., 0.5 сек. ИЗКЛ.)</p>	<p>Когато външната температура е ниска и влажността висока, уредът понякога изпълнява автоматична операция по обезскрежаване. Моля изчакайте. По време на обезскрежаване вода или пара може да излязат от външното тяло.</p>
<p>Не духа въздух по време на режим "DRY" (изсушаване).</p> <p>(лампата RUN свети)</p>	<p>Вентилаторът на вътрешното тяло понякога спира да работи, за да не вкара влага и за да спести енергия.</p>
<p>Излиза мъгла по време на охлаждане.</p>	<p>Това явление може да се получи когато температурата и влажността в помещението са много високи, но се преустановява с намаляването на температурата и влажността.</p>
<p>Усеща се миризма.</p>	<p>Въздухът, който духа по време на работа, може да мирише. Това е миризмата от тютюнев дим или козметика, засмукана от климатизатора.</p>
<p>Чува се звук като от течаща вода.</p> 	<p>Това се получава от хладилният агент, който циркулира вътре в климатизатора.</p>
<p>Чува се пукане.</p>	<p>Това се получава от топлинното разширение или свиване на пластините.</p>
<p>Чува се съскане или щракане.</p>	<p>Това се получава от работата на контролния винтил или електрическите компоненти.</p>
<p>След изключване или прекъсване на захранването, работата не може да бъде възобновена дори след като е включено захранването.</p>	<p>Ако функцията за автоматичен рестарт не е зададена, уреда няма да се рестартира автоматично. Използвайте дистанционното управление да стартирате операцията на ново.</p>
<p>Не се приемат сигнали от дистанционното управление</p>	<p>Сигналите от дистанционното управление може да не могат да бъдат приети когато приемателят на сигналите, който е разположен върху климатизатора, е изложен на директна слънчева или силна светлина. В такъв случай предотвратете слънчевото греене или светлина.</p>
<p>Може да се образува влага на изходящата въздушна решетка.</p>	<p>Ако климатизаторът работи дълго време при висока влажност на въздуха, на изходящата въздушна решетка може да се появи конденз и да капе.</p>
<p>Чува се свистене от външното тяло.</p>	<p>Звукът означава, че скоростта на завъртане на компресора се увеличава или намалява.</p>
<p>Вентилаторът не спира веднага след спиране на уреда.</p>	<p>Вътрешен: Вентилаторът няма да спре в продължение на 2 часа при зададена операция по почистване (CLEAN) Външен : Вентилаторът няма да спре в продължение на 1 минута поради защита на уреда.</p>
<p>Лампа RUN остава включена дори след край на операцията.</p>	<p>Лампа RUN свети по време на операция по почистване. Когато операцията завърши лампата изгасва.</p>
<p>Понякога тих кънтящ звук се чува за кратко време от изключен уред.</p>	<p>Звукът се получава когато се изключи друго вътрешно тяло.</p>



Случаи, изискващи незабавен контакт със сервиза


■ Изключете незабавно захранването и информирайте Вашия дистрибутор в следните случаи.

<p>Бушонът или прекъсвачът изгарят често.</p> 	<p>Захранващият кабел или щепселът се нагриват. Покритието на кабела е напукано.</p> <p style="text-align: center;">⚠ ВНИМАНИЕ</p> <p>Ако захранващият кабел се повреди, свържете се с вашият дилър или с квалифициран техник за подмяна.</p>	
<p>Получават се повреди в телевизора, радиото или др. електроуреди.</p> 	<p>Бутонът за включване изобщо не работи.</p> 	<p>По време на работа се чува нехарактерен шум.</p> 
<p>Когато чужд предмет попадне във вътрешното тяло през изходите за въздух.</p>	<p>Лампата RUN и TIMER на индикационната секция на климатизатора мигат бързо (0.5 сек. вкл.; 0.5 сек. изкл.) и той не работи.</p>	
<p>Когато се появи нехарактерно действие и то не изчезва дори след изключване на захранването и повторно включване след като са изминали 3 минути.</p>		

Относно мулти-сплит системи

Едновременна работа

- Климатизаторите не могат да бъдат в различни режими на работа едновременно - като напр. единия уред да изстудява, а другият да отоплява.
- Когато се задават различни операции, предимство ще има климатизаторът, на който първи е зададена команда, а другият ще изпълни зададената операция.
- Ако искате да дадете предимство на пуснатия по-късно климатизатор, спрете уреда с предимство или го настройте да изпълнява същата операция като втория уред.
- Когато другите вътрешни уреди работят на различен режим, лампа RUN свети.



Автоматична операция


- Когато с дистанционното управление се зададе режим AUTO, климатизаторът автоматично избира изстудяване, изсушаване или отопление в зависимост от температурата на помещението.
- По време на едновременна работа на климатизаторите, режимите могат автоматично да се сменят в зависимост от индивидуалните температури в помещенията; това може да доведе до спиране на външното тяло. В този случай е по-добре да се използва команда охлаждане (COOL) или отопление (HEAT) вместо AUTO.

Възвръщане на хладилен агент

- Ако уредите не работят едновременно за по-дълъг период, това може да доведе до временно понижаване на капацитета на охлаждане или отопление. Причината е да се контролира възвръщането на хладилния агент от спрелите вътрешни уреди. Може да се появят звуци на преминаващия хладилен агент от спрелите уреди по време на операцията.

Самодиагностика на климатизатора

■ Ние непрекъснато се стараем да подобрим обслужването на нашите клиенти като инсталираме такива датчици, които показват неизправностите при всяка функция както следва.



ВНОСИТЕЛ:



Кондекс ЕООД

1407 София, ул. Околовръстен път 87

тел.: 02/958 23 96, 958 24 81; факс: 958 25 12

e-mail: condex@condex.bg; www.condex.bg

Благодарим Ви за покупката на климатизатор "Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems LTD". За да работи Вашият климатизатор най-добре и максимално дълго, прочетете и спазвайте внимателно тази Инструкция, преди да го използвате. След като я прочетете, моля съхранявайте Инструкцията на сигурно място и я използвайте отново при възникнали въпроси и в случай на аномалии при работата на климатизатора.

Този климатизатор е предназначен за домашна употреба.

Не изхвърляйте хладилен агент R410A в атмосферата: R410A е флуориран парников газ, контролиран в Протокола от Киото с потенциал за глобално затопляне (GWP) = 2088
Относно теглото на флуорирания парников газ и неговия CO₂ еквивалент вижте етикета на външното тяло



Вашият климатизатор може да е маркиран с този символ. Символът означава, че отпадното електронно и електрическо оборудване (WEEE според директива 2012/19/ЕС) не трябва да бъде смесвано с нормалните битови отпадъци. Климатизаторите трябва да бъдат третирани в оторизирани предприятия за повторна употреба, рециклиране и възстановяване и не бива да бъдат изхвърляни в един контейнер с нормални отпадъци. За допълнителна информация моля свържете се с вносителят на климатизатора или местното управление.



Този символ отбелязан върху батериите към вашия климатизиращ продукт е насочен към крайният потребител според директива на ЕС 2006/66/ЕС, член 20, анекс II.

Батериите в края на техния живот, трябва да бъдат изхвърляни отделно от общия отпадък. Ако е отбелязан химичен символ под показания тук символ, означава, че батериите съдържат тежки метали в определена концентрация. Това ще бъде отбелязано както следва: Hg:живак(0.0005%), Cd:кадмий(0.002%), Pb:олово(0.004%). Моля, изхвърляйте правилно батериите на места за разделно събиране на отпадъци.

Нивата на шум издавани от вътрешното и външното тяло са под 70 dB(A).