MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MOVE THE WORLD FORWARD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES GROUP

Серия Smart Plus ZTL



SRK-ZTL-W

Smart Plus Series | R32 | Wireless Control System

ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП



SRK15ZTL-W, SRK20ZTL-W, SRK25ZTL-W, SRK35ZTL-W, SRK50ZTL-W



Безжично дистанционно



SRK63ZTL-W, SRK71ZTL-W



SRC15ZTL-W, SRC20ZTL-W, SRC25ZTL-W, SRC35ZTL-W



SRC50ZTL-W



SRC63ZTL-W, SRC71ZTL-W

Ефективност и вградено Wi-Fi управление в нов дизайн

Най-новите климатици SRK-ZTL-W от серия Smart Plus на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES впечатляват с безупречна работа, вграден Wi-Fi и компактен размер. Интелигентното поколение е създадено от италиански дизайнери в минималистичен стил, със заоблени контури и изчистени линии. Предлага се в класически бял цвят, който хармонично се вписва във всеки европейски интериор.

Климатици, гарантиращи комфорт и приятна атмосфера

Серия Smart Plus е с енергиен клас A++ и различни мощности от 1,5 kW до 7,1 kW, които предлагат максимален комфорт при охлаждане и отопление до -15°C. Моделите осигуряват ниски нива на шум и идват с характерния за MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES алерген-деактивиращ филтър, който успешно се справя с влиянието на полени, гъбички, бактерии и други микроскопични частици във въздуха.

Още предимства на серия Smart Plus

- Широк набор от функции и отлична ефективност.
- Най-дълги тръбни пътища и най-голяма денивелация вътрешно-външно тяло.
- Два типа тих режим за вътрешно и външно тяло, работещи поотделно или в комбинация.

Отдалечено Wi-Fi управление, което пести време и енергия

Приложението **Smart M-Air** позволява лесен и удобен контрол по всяко време и от всяко място. Апликацията предлага на потребителите да избират между различни функции, режими на работа и дори да получават справка за консумираната от климатика електроенергия.

M-Air | Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Моделите с фреон R32 са по-екологични и са с до 5% по-ефективни в сравнение с моделите с фреон R410A.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вътрешно тяло				SRK15ZTL-W	SRK20ZTL-W	SRK25ZTL-W
Външно тяло				SRC15ZTL-W	SRC20ZTL-W	SRC25ZTL-W
Захранване				1 Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Охладителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	1.5 (0.7~2.5)	2.0 (0.7~2.8)	2.5 (0.8~3.2)
Отоплителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	2.0 (0.9~4.1)	2.7 (0.9~4.2)	3.0 (1.0~4.8)
Консумирана мощност		Охлаждане/Отопление	kW	0.35 / 0.42	0.51 / 0.64	0.58 / 0.66
EER/COP		Охлаждане/Отопление		4.29 / 4.76	3.92 / 4.22	4.31 / 4.55
Енергиен клас		Охлаждане/Отопление		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++
SEER				6.40	6.70	6.90
SCOP (умерен климат)				4.40	4.40	4.70
Проектен капацитет		Охлаждане/Отопление при -10°C	kW	1.50 / 2.30	2.00 / 2.40	2.50 / 2.70
Годишна консумация на ел. енергия		Охлаждане/Отопление 2602 часа / 4910 часа	kWh/a	83 / 732	105 / 764	127 / 804
Прогнозни годишни разходи за Охлаждане / Отопление			€	10,79 € / 95,16 €	13,65 € / 99,32 €	16,51 € / 104,52 €
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	dB(A)	19 / 23 / 30 / 36	19 / 23 / 31 / 37	22 / 26 / 36 / 41
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		19 / 24 / 32 / 38	19 / 25 / 34 / 39	22 / 29 / 36 / 41
	Външно	Охлаждане/Отопление		43 / 44	45 / 46	46 / 47
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	m^3/min	3.8 / 4.9 / 7.5 / 9.5	3.8 / 4.9 / 7.8 / 9.9	4.4 / 5.3 / 8.0 / 10.0
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		4.4 / 5.8 / 8.7 / 10.0	4.4 / 6.2 / 9.1 / 10.4	5.0 / 6.5 / 9.4 / 11.0
	Външно	Охлаждане/Отопление		20.8 / 21.9	20.8 / 23.7	20.9 / 22.8
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	mm	294 x 798 x 210		
	Външно			540 x 645(+57) x 275		
Тегло	Вътрешно/Външно		kg	8.5 / 22.0		9.0 / 24.0
Хладилен агент		Тип/GWP		R32 / 675		
Размер на тръбите		Течност/Газ	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		
Дължина на тръбата на хладилния агент			m	Max. 20		
Разлика във височината		Външното е по-високо/ по-ниско	m	Max. 15 / Max. 15		
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	˚C	-15 ~ 46		
		Отопление		-15 ~ 24		
Филтър				Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 (option)		
Цена				**879 €**	**915 €**	**1009 €**



Моделите с фреон R32 са по-екологични и са с до 5% по-ефективни в сравнение с моделите с фреон R410A.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вътрешно тяло				SRK35ZTL-W	SRK50ZTL-W	SRK63ZTL-W	SRK71ZTL-W
Външно тяло				SRC35ZTL-W	SRC50ZTL-W	SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W
Захранване				1 Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Охладителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	3.5 (0.8~3.7)	5.0 (1.3~5.3)	6.3 (1.2~7.1)	7.1 (1.2~7.3)
Отоплителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	3.8 (1.0~4.9)	5.8 (1.3~6.3)	7.1 (1.0~8.5)	8.0 (1.1~9.1)
Консумирана мощност		Охлаждане/Отопление	kW	1.05 / 0.90	1.59 / 1.62	1.84 / 2.01	2.45 / 2.37
EER/COP		Охлаждане/Отопление		3.33 / 4.22	3.14 / 3.58	3.42 / 3.53	2.90 / 3.38
Енергиен клас		Охлаждане/Отопление		A++ / A++	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+
SEER				6.50	6.50	7.50	7.10
SCOP (умерен климат)				4.70	4.30	4.60	4.40
Проектен капацитет		Охлаждане/Отопление при -10°C	kW	3.50 / 2.80	5.00 / 4.00	6.30 / 5.30	7.10 / 6.20
Годишна консумация на ел. енергия		Охлаждане/Отопление 2602 часа / 4910 часа	kWh/a	189 / 835	270 / 1302	295 / 1615	351 / 1972
Прогнозни годишни разходи за Охлаждане / Отопление			€	24,57 € / 108,55 €	35,10 € / 169,26 €	38,35 € / 209,95 €	45,63 € / 256,36 €
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	dB(A)	22 / 27 / 37 / 42	25 / 32 / 40 / 47	30 / 38 / 43 / 46	31 / 39 / 44 / 48
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		22 / 31 / 37 / 43	25 / 33 / 40 / 47	32 / 39 / 43 / 47	33 / 40 / 44 / 47
	Външно	Охлаждане/Отопление		50 / 50	52 / 53	52 / 54	53 / 54
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	m^3/min	4.4 / 5.4 / 8.5 / 10.4	5.4 / 7.2 / 10.4 / 12.5	9.4 / 12.1 / 14.7 / 17.0	9.4 / 12.6 / 15.2 / 17.5
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		5.0 / 6.8 / 9.8 / 11.8	6.4 / 8.9 / 11.5 / 12.6	11.6 / 14.1 / 17.2 / 18.4	11.6 / 14.6 / 17.7 / 18.9
	Външно	Охлаждане/Отопление		21.7 / 25.4	33.8 / 35.6	40.9 / 43.0	40.9 / 43.0
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	mm	294 x 798 x 210		294 x 998 x 230	
	Външно			540 x 645(+57) x 275	595 x 780(+62) x 290	640 x 800(+71) x 290	
Тегло	Вътрешно/Външно		kg	9.0 / 24.0	9.5 / 33.0	12.0 / 42.5	
Хладилен агент		Тип/GWP		R32 / 675			
Размер на тръбите		Течност/Газ	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")		
Дължина на тръбата на хладилния агент			m	Max. 20	Max. 25	Max. 30	
Разлика във височината		Външното е по-високо/ по-ниско	m	Max. 15 / Max. 15	Max. 20 / Max. 20		
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	˚C	-15 ~ 46			
		Отопление		-15 ~ 24			
Филтър				Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1 (option)			
Цена				**1169 €**	**1535 €**	**1939 €**	**2455 €**

- Данните са измерени при следните условия (ISO-T1): Охлаждане: Вътр. темп. 27° CDB, 19° CWB и външ. темп. 35° CDB.
- Показва стойността в звукоизолирано помещение. По време на работа тези стойности са малко по-високи, поради условията на заобикалящата среда.
- SEER/SCOP - сезонни коефициенти за целия сезон охлаждане / отопление, съгласно EN14825:2016 и регламент (EU) No.2016/2281.
- Годишната консумация на ел. енергия се базира на резултати от тестове, съгласно стандарта.
- Актуалната консумация на ел. енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде е инсталиран.
- Прогнозните годишни разходи за охлаждане/отопление са на база цена на ел. енергия за средно дневна/нощна към март 2026 г. - 0,13 € с ДДС.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



Ново дистанционно

- Опростен дизайн, лесен за употреба.
- Контрол на температурата през стъпка от 0,5 °C.
- Удобна фонова подсветка.



ФУНКЦИИ

Спестяване на енергия

- Адаптивно управление с предсказване
- Икономичен режим

Въздушен поток

- Jet технология за безшумен, равномерен и непрекъснат въздушен поток във всички части на помещението
- 3D Auto – може да изберете най-подходящата охлаждаща или затопляща схема само от един бутон
- Автоматични въздухоразпределителни клапи
- Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи
- Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление
- Завъртане на въздухоразпределителните клапи в хоризонтално направление
- Настройване на посоката на въздушния поток

Операции за почистване на филтри

- Алерген-деактивираща система
- Самопочистваща функция
- Алерген-деактивиращ филтър
- Разглобяем преден панел

Други

- Автоматично премахва натрупания скреж и намалява времето за размразяване
- Самодиагностика
- Автоматично рестартиране
- Опция за включване и изключване от вътрешното тяло

Комфорт и удобство

- Режим на изсушаване на помещението
- Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура
- Тих режим
- Нощно поддържане на температурата
- Седмичен таймер
- Режим сън
- Таймер за включване и изключване. Веднъж настроен, таймерът започва или спира работа в предварително настроено време от деня
- Автоматично включване и изключване за период от 24 часа
- Комфортен старт
- Запаметен режим
- Заключване за деца
- Настройване на яркостта на индикаторите
- Функция камина
- Wi-Fi система за управление — безплатно мобилно приложение M-Air

CONDEX AIR CONDITIONING SYSTEMS

Официален вносител за България на климатична техника MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
www.condex.bg



Оторизиран дилър:

Сканирайте и разгледайте моделите